

## N531无线串口模块

CC1310/CC1312 FSK无线串口模块 410-510M,860-960MHz,14dbm



### 模块简介

**N531**集成了TI CC1310，是一款面向低成本、低功耗，近距离、小体积的无线FSK模块。

使用SUB 1G ISM免费频段。

**N531**无线模块采用4层板设计，拥有出色的阻抗匹配，和抗干扰性，有高达1500m的通信距离（可视距离）。RF性能：发射功率14dbm，接收灵敏度 -122dbm（速率为1000 bps），RF链路136dbm。

### 模块硬件配置

接口：SPI

机械尺寸：24 x 17 X 3 mm

工作温度：-30°C - +70°C

存储温度：-40°C - +80°C

工作电压：2 - 3.6V

休眠电流：1uA

发射电流：24mA

接收电流：9mA

RF CHIP: CC1310/CC1312

安装方式：贴片



## 订货信息

N531-B-S-434M 20mW 小功率无线模块 410-480Mhz

N531-B-S-868M 20mW 小功率无线模块 860-960Mhz

## 联系我们

深圳市禾研科技有限公司

深圳市宝安区新安街道74区鑫宝源大厦307

工作热线：0755-29662101

网站: [www.hkulike.com](http://www.hkulike.com)

邮箱: [info@hkulike.com](mailto:info@hkulike.com)