

Coral RF 无线模块选项手册

无线窄带模组

无线实时传输模组

FSK无线模组

LORA无线模组

Zigbee无线模组

BLE无线模组

ASK无线模组

联系方式:

深圳市宝安区新安街道74区鑫宝源大厦307

服务专线: 0755 29662101

传真 : 0755 29662101

邮箱: info@hkulike.com

网站: www.hkulike.com

LORA 无线模块



N411AS

无线速率: 0.018 to 37.5 kbps
发射功率: +19dBm
接收灵敏度: -148dBm
制式: LORA
频率: 410Mhz-510Mhz
PIN接口
接口: SPI
机械尺寸: 17 x 16 mm x 3 mm
工作电压: 2-3.6V
休眠电流: 1uA
射频芯片: Sx1278
安装方式: SMD



N419AS

无线速率: 1.2 to 37.5 kbps
发射功率: +19dBm
接收灵敏度: -131dBm
制式: LORA
频率: 820Mhz-960Mhz
PIN接口
接口: SPI
机械尺寸: 17 x 16 mm x 3 mm
工作电压: 2-3.6V
休眠电流: 1uA
射频芯片: Sx1272
安装方式: SMD



N412AS

无线速率: 0.018 to 37.5 kbps
发射功率: +19dBm
接收灵敏度: -148dBm
制式: LORA
频率: 410Mhz-510Mhz
PIN接口
接口: 串口,SPI,IIC
机械尺寸: 29 x 21 mm x 3 mm
工作电压: 2-3.6V
休眠电流: 1uA
射频芯片: Sx1278
安装方式: SMD



N410AS

无线速率: 1.2 to 37.5 kbps
发射功率: +19dBm
接收灵敏度: -131dBm
制式: LORA
频率: 820Mhz-960Mhz
PIN接口
接口: 串口,SPI,IIC
机械尺寸: 29 x 21 x 3 mm
工作电压: 2-3.6V
休眠电流: 1uA
射频芯片: Sx1272
安装方式: SMD



N414AS

无线速率: 0.018 to 37.5 kbps
发射功率: +27dBm
接收灵敏度: -148dBm
制式: LORA
频率: 410Mhz-510Mhz
PIN接口
接口: 串口,SPI,IIC
机械尺寸: 36 x 24 mm x 3 mm
工作电压: 2-3.6V
PA工作电压: 3-6V
休眠电流: 1uA
射频芯片: Sx1278
安装方式: SMD



N416AS

无线速率: 1.2 to 37.5 kbps
发射功率: +27dBm
接收灵敏度: -148dBm
制式: LORA
频率: 410Mhz-510Mhz
PIN接口
接口: 串口,SPI,IIC
机械尺寸: 36 x 24 mm x 3 mm
工作电压: 2-3.6V
PA工作电压: 3-6V
休眠电流: 1uA
射频芯片: Sx1272
安装方式: SMD

LORA 无线模块



N417AS

无线速率: 1.2 to 37.5 kbps
发射功率: +27dBm
接收灵敏度: -131dBm
制式: LORA
频率: 860Mhz-960Mhz
PIN接口
接口: 串口,SPI,IIC
机械尺寸: 36 x 24 mm x 3 mm
工作电压: 2-3.6V
工作电压: 2-6V
休眠电流: 1uA
射频芯片: Sx1272
安装方式: SMD



N418AS

无线速率: 1.2 to 37.5 kbps
发射功率: +33dBm
接收灵敏度: -131dBm
制式: LORA
频率: 860Mhz-960Mhz
PIN接口,IPEX
接口: SPI,串口,IIC
机械尺寸: 42 x 24 x 3 mm
工作电压: 2-3.6V
PA工作电压: 3-6V
休眠电流: 1uA
射频芯片: Sx1272
安装方式: SMD



N412AS

无线速率: 1.2 to 37.5 kbps
发射功率: +19dBm
接收灵敏度: -131dBm
制式: LORA
频率: 860Mhz-960Mhz
PIN接口
接口: SPI
机械尺寸: 17 x 16 x 3 mm
工作电压: 2-3.6V
休眠电流: 1uA
射频芯片: Sx1276
安装方式: SMD



N421AS

无线速率: 1.2 to 37.5 kbps
发射功率: +33dBm
接收灵敏度: -131dBm
制式: LORA
频率: 820Mhz-960Mhz
PIN接口, IPEX
接口: 串口,SPI,IIC
机械尺寸: 36 x 24 x 3 mm
工作电压: 2-3.6V
休眠电流: 1uA
射频芯片: Sx1272
安装方式: SMD



N401AS

无线速率: 0.018 to 62.5 kbps
发射功率: +21dBm
接收灵敏度: -148dBm
制式: LORA
频率: 410Mhz-510Mhz (Option:820MHz to 960MHz,164Mhz-192Mhz)
PIN接口
接口: SPI
机械尺寸: 19 x 15 x 3 mm
工作电压: 2-3.6V
休眠电流: 1uA
射频芯片: Sx1262
安装方式: SMD



N416AS

无线速率: 0.018 to 62.5 kbps
发射功率: +27dBm
接收灵敏度: -148dBm
制式: LORA
频率: 860MHz to 960MHz (Option:410Mhz-510Mhz,164Mhz-192Mhz)
PIN接口
接口: 串口,SPI,IIC
机械尺寸: 36 x 24 mm x 3 mm
工作电压: 2-3.6V
PA工作电压: 3-6V
休眠电流: 1uA
射频芯片: Sx1262
安装方式: SMD

LORA 无线模块



N404AS

无线速率: 0.018 to 62.5 kbps
发射功率: +30dBm
接收灵敏度: -148dBm
制式: LORA
频率 : 860Mhz-960Mhz
(Option:410Mhz-510Mhz,164Mhz-192Mhz)
PIN接口
接口: 串口,SPI,IIC
机械尺寸: 36 x 24 mm x 3 mm
工作电压: 2-3.6V
工作电压: 2-6V
休眠电流 : 1uA
射频芯片: Sx1262
安装方式: SMD



N405AS

无线速率: 0.018 to 62.5 kbps
发射功率: +33dBm
接收灵敏度: -148dBm
制式: LORA
频率 : 860Mhz-960Mhz
PIN接口,IPEX
接口: SPI,串口,IIC
机械尺寸: 36 x 24 x 3 mm
工作电压: 2-3.6V
PA工作电压: 3-6V
休眠电流 : 1uA
射频芯片: Sx1272
安装方式: SMD



N406AS

无线速率: 1.2 to 2000 kbps
发射功率: +12.5dBm
接收灵敏度: -132dBm
制式: LORA
频率 : 2400MHz to 2480MHz
PIN接口 , ipex
接口: SPI
机械尺寸: 25 x 16 x 3 mm
工作电压: 2-3.6V
休眠电流 : 1uA
射频芯片: Sx1280
安装方式: SMD



N408AS

无线速率: 1.2 to 2000 kbps
发射功率: +12.5dBm
接收灵敏度: -132dBm
制式: LORA
频率 : 2400MHz to 2480MHz
PIN接口 , ipex
接口: 串口,SPI
机械尺寸: 30 x 20 x 3 mm
工作电压: 2-3.6V
休眠电流 : 1uA
射频芯片: Sx1280
安装方式: SMD



N409AS

无线速率: 0.018 to 62.5 kbps
发射功率: +21dBm
接收灵敏度: -148dBm
制式: LORA
频率 : 410Mhz-510Mhz (Option:820MHz to 960MHz ,164Mhz-192Mhz)
PIN接口
接口: SPI
机械尺寸: 19 x 15 x 3 mm
工作电压: 2-3.6V
休眠电流 : 1uA
射频芯片: Sx1262
安装方式: SMD

Coral RF

联系方式:

深圳市宝安区新安街道74区鑫宝源大厦307

服务专线: 0755 29662101

传真 : 0755 29662101

邮箱: info@hkulike.com

网站: www.hkulike.com.cn

深圳市禾研科技有限公司对上述产品拥有最终解释权。

更多定制模块请与我们联系，谢谢!