

Coral RF 无线模块选项手册

无线窄带模组

无线实时传输模组

FSK无线模组

LORA无线模组

Zigbee无线模组

BLE无线模组

ASK无线模组

联系方式:

深圳市宝安区新安街道74区鑫宝源大厦307

服务专线: 0755 29662101

传真 : 0755 29662101

邮箱: info@hkulike.com

网站: www.hkulike.com

BLE系列



N701AS

接口: 串口
机械尺寸: 26 x 15 mm x 3 mm
工作电压: 3V
片状天线
频率: 2402M - 2480Mhz
制式: FSK
无线速率: 250 kbps
发射功率: +4dBm
接收灵敏度: -88dBm
射频芯片: TI CC2540
安装方式: 插件



N704AS

接口: 串口,SPI,IIC
机械尺寸: 28 x 21 mm x 3 mm
工作电压: 3V
pcb天线, IPEX
频率: 2402M - 2480Mhz
制式: FSK
无线速率: 250 kbps
发射功率: +4dBm
接收灵敏度: -100dBm
射频芯片: TI CC2640
安装方式: 贴片



N707AP

接口: USB
机械尺寸: 34 x 17 mm x 3 mm
工作电压: 5V
PCB天线
频率: 2402M - 2480Mhz
制式: FSK
无线速率: 250 kbps
发射功率: +4dBm
接收灵敏度: -88dBm
射频芯片: TI CC2540
安装方式: 插件

Coral RF

联系方式:

深圳市宝安区新安街道74区鑫宝源大厦307

服务专线: 0755 29662101

传真 : 0755 29662101

邮箱: info@hkulike.com

网站: www.hkulike.com.cn

深圳市禾研科技有限公司对上述产品拥有最终解释权。

更多定制模块请与我们联系，谢谢!