

## N532 无线串口模块,1W

CC1310 FSK无线串口模块410-510M,860-960MHz,30dbm



### 模块简介

**N532**集成了TI CC1310，是一款面向低成本、低功耗，近距离、小体积的无线FSK串口模块,可选择CC1312。

使用SUB 1G ISM免费频段。

**N532**无线模块采用4层板设计，拥有出色的阻抗匹配，和抗干扰性，有高达6000m的通信距离（可视距离）。RF性能：发射功率30dbm(3.3V)，接收灵敏度-122dbm（速率为1000 bps），RF链路152dbm。

### 模块硬件配置

接口：SPI，串口，IIC  
机械尺寸：36 x 22 X 3 mm

工作温度：-30°C - +70°C

存储温度：-40°C - +80°C

工作电压：2 - 3.6V  
PA工作电压：2 - 4.8V

休眠电流：1uA

发射电流：1400mA

接收电流：19mA

RF CHIP: CC1310/CC1312

安装方式：贴片



## 订货信息

N532-E-S-434M 1000mW 大功率无线模块 410-510Mhz

N532-E-S-868M 1000mW 大功率无线模块 860-960Mhz

## 联系我们

深圳市禾研科技有限公司

深圳市宝安区新安街道74区鑫宝源大厦307

工作热线：0755-29662101

网站: [www.hkulike.com](http://www.hkulike.com)

邮箱: [info@hkulike.com](mailto:info@hkulike.com)